

## PREMIX CONFORT centrale thermostatische mengautomaat

Ref. 731500

Voor gemengd water van 32 tot 42°C



### BESCHRIJVING

**PREMIX CONFORT centrale thermostatische mengautomaat - Ref. 731500**

Centrale thermostatische mengautomaat voor gemengd water van 32 tot 42°C:

Anti-verbrandingsveiligheid.

Opvangen van temperatuurschommelingen.

Filters en terugslagkleppen zijn toegankelijk van buitenaf zonder demonteren van het mechanisme.

Thermische spoeling is mogelijk zonder speciale sleutel (drukknop op de regelknop).

Vervisselbaar binnenwerk met zelfthermatiserend element.

Lichaam in messing verchroomd met grote oppervlaktehardheid.

Maximum temperatuur warm water: 85°C.

Differentieel warm water/gemengd water: 15°C min.

Drukverschil op de ingangen: 1 bar max (0,5 bar aanbevolen).

Min/max druk: 1 tot 10 bar (1 tot 5 bar aanbevolen).

Toevoer warm water links (rode ring) en koud water rechts (blauwe ring).

Uitgang gemengd water bovenaan (paarse ring).

Uitgang onderaan mogelijk: de stop losschroeven en bovenaan terugplaatsen en de uitgangskoppeling gemengd water onderaan plaatsen.

Temperatuurbegrenzer instelbaar door de installateur.




Het risico op brandwonden verminderen door de temperatuur aan het aftappunt te verlagen.

190 l/min - 1"1/2.

30 jaar garantie.

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

**PREMIX CONFORT centrale thermostatische mengautomaat - Ref. 731500**

Aansluiting	M1"1/2
Technologie	Thermostatisch
Hoogte	129 mm
Diepte	26 mm
Lengte	218 mm
Debiet	190 l/min
Standaarden	ACS  
Waarborg	

### VOORDELEN



Automatische sluiting bij onderbreking koud water



Stabiele temperatuur



Filters en terugslagkleppen zijn toegankelijk



Thermostatische cel

