

## PREMIX NANO thermostatische mengautomaat

Ref. 732216

Voor gemengd water van 34 tot 60°C




### BESCHRIJVING

**PREMIX NANO thermostatische mengautomaat - Ref. 732216**




Thermostatische mengautomaat voor gemengd water van 34 tot 60° C:  
Om 1 of 2 kranen of 1 douche aan te sluiten.  
Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking van het koud of warm water.  
Temperatuur vooraf ingesteld op 38°C, aanpasbaar door de installateur tussen 34° en 60°C.  
Filters en terugslagkleppen.  
Aanbevolen debietbereik: 3 tot 12 l/min.  
Thermische spoeling is mogelijk.  
Lichaam in messing verchromd, toevoer warm water F3/8", toevoer koud water M3/8", uitgang gemengd water M3/8".  
30 jaar garantie.

### VOORDELEN

-  Sluit automatisch bij onderbreking koud/warm water
-  Stabiele temperatuur
-  Filters en terugslagkleppen zijn toegankelijk
-  Thermostatische cel

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

**PREMIX NANO thermostatische mengautomaat - Ref. 732216**

Aansluiting	3/8"
Technologie	Thermostatisch
Hoogte	70 mm
Lengte	75 mm
Afwerking	Verchromd
Standaarden	ACS   
Waarborg	