

PREMIX COMPACT thermostatische mengautomaat

Ref. 733015

Voor gemengd water van 30 tot 60 °C



BESCHRIJVING

PREMIX COMPACT thermostatische mengautomaat - Ref. 733015

Thermostatische mengautomaat voor gemengd water van 30 tot 60°C:
Om tussen de 1 en 11 sanitaire posten aan te sluiten
(afhankelijk van het debiet).

Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking
van het koud of warm water.

Regelbare temperatuur tussen 30° en 60°C,
vergrendelbaar door de installateur.

Lichaam in messing.

Filters en terugslagkleppen.

Aanbevolen debietbereik: 5 tot 33 l/min.

Thermische spoeling is mogelijk.

M1/2".

Asafstand: 40 mm.

30 jaar garantie.

VOORDELEN



Sluit automatisch bij onderbreking
koud/warm water



Stabiele temperatuur






Filters en terugslagkleppen zijn
toegankelijk



Thermostatische cel

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

PREMIX COMPACT thermostatische mengautomaat - Ref. 733015

Aansluiting	M1/2"
Technologie	Thermostatisch
Lengte	120 mm
Afwerking	Vernikkeld
Standaarden	    
Waarborg	