

PREMIX COMPACT

thermostatische mengautomaat

Ref. 733015

Voor gemengd water van 30 tot 60 °C



BESCHRIJVING

PREMIX COMPACT thermostatische mengautomaat - Ref. 733015


Thermostatische mengautomaat voor gemengd water van 30 tot 60°C:
 Om tussen de 1 en 11 sanitaire posten aan te sluiten (afhankelijk van het debiet).
 Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking van het koud of warm water.
 Regelbare temperatuur tussen 30° en 60°C, vergrendelbaar door de installateur.
 Lichaam in messing.
 Filters en terugslagkleppen.
 Aanbevolen debietbereik: 5 tot 33 l/min.
 Thermische spoeling is mogelijk.
 M1/2".
 Asafstand: 40 mm.
 30 jaar garantie.

VOORDELEN

-  Sluit automatisch bij onderbreking koud/warm water
-  Stabiele temperatuur
-  Filters en terugslagkleppen zijn toegankelijk
-  Thermostatische cel

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

PREMIX COMPACT thermostatische mengautomaat - Ref. 733015

Aansluiting	M1/2"
Technologie	Thermostatisch
Lengte	120 mm
Afwerking	Vernikkeld
Standaarden	    
Waarborg	

