

## TEMPOMATIC urinoirkraan

Ref. 428150

Elektronisch op netspanning



### BESCHRIJVING

TEMPOMATIC urinoirkraan - Ref. 428150

Elektronische urinoirkraan met technische ruimte:  
Stroomtoevoer op netspanning, elektrische sturing 12 V met elektroventiel, filter en stopkraan M1/2".

Installatie in technische ruimte, met wand  $\leq 155$  mm.  
Schokbestendige aanwezigheidsdetectie met infrarood technologie.  
Detectieafstand, zelfsluiting en debiet regelbaar bij de installatie.  
Voorzie een transformator 230/12 V.

Activatie na 3 seconden aanwezigheid.

Mogelijkheid tot automatische voorspoeling.

Zelfsluiting na  $\sim 3$  seconden regelbaar tussen 3 en 12 seconden.

Hygiënische periodieke spoeling elke 24 h na het laatste gebruik:  
voorkomt leegstand van de hevel.

Debiet 0,3 l/sec bij 3 bar, aanpasbaar.

Verzonken rozet.

Inkortbare draadstang.

Compatibel met regenwater.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.

### VOORDELEN



Totale hygiëne: geen enkel manueel contact



ECO zelfsluiting na 3 seconden



Installatie met technische ruimte



Hygiënische periodieke spoeling

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

TEMPOMATIC urinoirkraan - Ref. 428150

Stroomtoevoer	Netspanning 12 V
Aansluiting	1/2"
Technologie	Elektronisch
Lengte	155 mm
Debiet	0,3 l/sec
Standaarden	
Waarborg	

