

TEMPOMATIC urinoirkraan

Ref. 428150

Elektronisch op netspanning



BESCHRIJVING

TEMPOMATIC urinoirkraan - Ref. 428150

Elektronische urinoirkraan met technische ruimte:
Stroomtoevoer op netspanning, elektrische sturing 12 V met elektroventiel, filter en stopkraan M1/2".

Installatie in technische ruimte, met wand ≤ 155 mm.
Schokbestendige aanwezigheidsdetectie met infrarood technologie.
Detectieafstand, zelfsluiting en debiet regelbaar bij de installatie.
Voorzie een transformator 230/12 V.

Activatie na 3 seconden aanwezigheid.

Mogelijkheid tot automatische voorspoeling.

Zelfsluiting na ~ 3 seconden regelbaar tussen 3 en 12 seconden.

Hygiënische periodieke spoeling elke 24 h na het laatste gebruik:
voorkomt leegstand van de hevel.

Debiet 0,3 l/sec bij 3 bar, aanpasbaar.

Verzonken rozet.

Inkortbare draadstang.

Compatibel met regenwater.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.

VOORDELEN



Totale hygiëne: geen enkel manueel contact



ECO zelfsluiting na 3 seconden



Installatie met technische ruimte



Hygiënische periodieke spoeling

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

TEMPOMATIC urinoirkraan - Ref. 428150

| | |
|---------------|------------------|
| Stroomtoevoer | Netspanning 12 V |
| Aansluiting | 1/2" |
| Technologie | Elektronisch |
| Lengte | 155 mm |
| Debiet | 0,3 l/sec |
| Standaarden | |
| Waarborg | |

