

## TEMPOMATIC urinoirkraan

Ref. 428200

Elektronisch op netspanning






### BESCHRIJVING

TEMPOMATIC urinoirkraan - Ref. 428200


Elektronische urinoirkraan met technische ruimte:  
 Stroomtoevoer op netspanning, elektrische sturing 12 V met elektroventiel, filter en stopkraan M1/2".  
 Installatie in technische ruimte, met wand  $\leq 225$  mm.  
 Schokbestendige aanwezigheidsdetectie met infrarood technologie.  
 Detectie afstand, zelfsluiting en debiet regelbaar bij de installatie.  
 Voorzie een transformator 230/12 V.  
 Activatie na 3 seconden aanwezigheid.  
 Mogelijkheid tot automatische voorspoeling.  
 Zelfsluiting na  $\sim 3$  seconden regelbaar tussen 3 en 12 seconden.  
 Hygiënische periodieke spoeling, elke 24 h na het laatste gebruik: voorkomt leegstand van de hevel.  
 Debiet 0,3 l/sec bij 3 bar, aanpasbaar.  
 Verzonken rozet.  
 Inkortbare draadstang.  
 Compatibel met regenwater.  
 Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.  
 30 jaar garantie.

### VOORDELEN

-  Totale hygiëne: geen enkel manueel contact
-  ECO zelfsluiting na 3 seconden
-  Installatie met technische ruimte
-  Hygiënische periodieke spoeling

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

TEMPOMATIC urinoirkraan - Ref. 428200

Stroomtoevoer	Netspanning 12V
Aansluiting	1/2"
Technologie	Elektronisch
Lengte	225 mm
Debiet	0,3 l/sec
Standaarden	
Waarborg	