

TEMPOMATIC multi-urinoirs kraan

Ref. 487620

Elektronische sturing voor meerdere urinoirs, op netspanning







BESCHRIJVING

TEMPOMATIC multi-urinoirs kraan - Ref. 487620



Elektronische ingebouwde sturing voor meerdere urinoirs:
 Spoelt tot 8 gewone/staande urinoirs of 2 zelfsifonerende urinoirs.
 Installatie ingebouwd in de muur.
 Elektronische module met transformator 230/12 V.
 Hydraulische module met elektroventiel, stopkraan M3/4" en filter.
 Hygiënische periodieke spoeling elke 24 h na het laatste gebruik:
 voorkomt leegstand van de hevel.
 Aanwezigheidsdetectie met infrarood straal.
 Ingebouwde infrarood detectie Ø 50 en reflector Ø 85.
 Mogelijkheid tot automatische voorspoeling
 bij aankomst van de eerste gebruiker.
 Automatische spoeling elke 30 of 60 seconden.
 Zelfsluiting na ~3 seconden regelbaar tussen 2 en 14 seconden.
 Debiet 0,3 l/sec bij 3 bar, aanpasbaar.
 Aanbevolen maximum detectieafstand 6 meter.
 Anti-blokkeerveiligheid: automatische sluiting na 20 ononderbroken cycli.
 Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.
 30 jaar garantie.

VOORDELEN

-  Totale hygiëne: geen enkel manueel contact
-  Zelfsluiting na ~3 seconden
-  Installatie ingebouwd in de muur
-  Hygiënische periodieke spoeling

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

TEMPOMATIC multi-urinoirs kraan - Ref. 487620

Stroomtoevoer	Netspanning 230/12 V
Aansluiting	3/4"
Technologie	Elektronisch
Hoogte	600 mm
Diepte	320 mm
Breedte	350 mm
Debiet	0,3 l/sec
Standaarden	
Waarborg	
Herstelgarantie	