

Draaibare getrokken uitloop

Ref. 1306T2

Uitloop H.260 L.200

BESCHRIJVING

Draaibare getrokken uitloop - Ref. 1306T2

Draaibare getrokken uitloop Ø 22 op voet M1/2".
 Uitloop H.260 mm L.200 mm in messing verchroomd.
 Gladde binnenkant beperkt bacteriegroei.
 Aangepast voor het plaatsen van een eindfilter.
 Kalkwerende straalbreker met debiet ingesteld op 3 l/min.
 30 jaar garantie.





TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Draaibare getrokken uitloop - Ref. 1306T2

| | |
|-----------------------|---|
| Aansluiting | M1/2" |
| Hoogte | 340 mm |
| Hoogte van de uitloop | 260 mm |
| Lengte van de uitloop | 200 mm |
| Debiet | 3 l/min |
| Afwerking | Messing verchroomd |
| Standaarden | ACS  |
| Waarborg |  |
| Herstelgarantie |  |



VOORDELEN

-  Hygiëne: gladde binnenkant beperkt bacteriegroei
-  Waterbesparing: debiet ingesteld op 3 l/min
-  Hoge weerstand: uitloop in messing verchroomd
-  Hygiëne: kalkwerende straalbreker

