

# Hoeksteun 135° in mat rvs, 400 x 400 mm

Ref. 5082S

Rvs mat gepolijst UltraSatin, 3 bevestigingspunten



## BESCHRIJVING

Hoeksteun 135° in mat rvs, 400 x 400 mm - Ref. 5082S

Hoeksteun 135° Ø 32 voor mindervaliden.  
Gebogen steungreep kan gebruikt worden als steun (horizontaal gedeelte) en als greep (gebogen deel 135°) voor WC, douche of bad.  
Kan zowel links als rechts gebruikt worden.  
Afmetingen: 400 x 400 mm.  
Buis in bacteriostatisch rvs 304.  
Mat gepolijste UltraSatin uitvoering, homogeen en poriënvrij oppervlak voor een maximale hygiëne en gemakkelijk onderhoud.  
Volledige onzichtbare en veilige las tussen buis en rozet (exclusief procedure "ArN-Securit").  
Afstand tussen greep en muur 40 mm: minimale plaats inname in de ruimte en verhindert eveneens dat de voorarm vast komt te zitten tussen muur en greep.  
3 bevestigingspunten: de pols kan niet doorschuiven en de installatie wordt vereenvoudigd.  
Verborgen bevestigingen met rozet in rvs 304, Ø 72, 3 bevestigingsgaten.  
Rozetten en afdekplaatjes in rvs 304.  
Geleverd met rvs schroeven voor bevestiging in beton.  
Getest op meer dan 250 kg. Maximale aanbevolen belasting: 170 kg.  
Gebogen wandbeugel met 30 jaar garantie.  
CE markering.

## VOORDELEN

-  RVS 304: beperkt de bacteriegroei
-  Getest op meer dan 250 kg
-  Afstand tot muur 40 mm: Minimale plaats inname
-  UltraSatin: glad oppervlak gemakkelijke reiniging

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Hoeksteun 135° in mat rvs, 400 x 400 mm - Ref. 5082S

Hoogte	400 mm
Lengte	400 mm
Diameter	32 mm
Afstand tot de muur	40 mm
Afwerking	RVS 304 mat gepolijst UltraSatin
Standaarden	
Waarborg	

