

## SECURITHERM douchepaneel

Ref. 792305

Thermostatisch zelfsluitend




### BESCHRIJVING

**SECURITHERM douchepaneel - Ref. 792305**

Thermostatisch zelfsluitend douchepaneel:  
 Geanodiseerd aluminium paneel voor opbouw muurbevestiging.  
 Bovenaansluiting met rechte stopkranen M 1/2".  
 Thermostatische SECURITHERM mengkraan.  
 Regelbare temperatuur van koud water tot 38°C,  
 met begrenzing op 38°C en tweede begrenzing op 41°C.  
 Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking  
 van het koud water.  
 Anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking  
 van het warm water.  
 Het is mogelijk een thermische spoeling uit te voeren.  
 Soepele bediening.  
 Zelfsluiting na ~30 seconden.  
 Debiet 6 l/min bij 3 bar.  
 Verchromde, vandaalbestendige en kalkwerende ROUND douchekop  
 met automatische debietregeling.  
 Zeepschaal.  
 Verborgen bevestigingen.  
 Filters en terugslagkleppen.  
 Met geïntegreerde zeepschaal.  
 Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.  
 30 jaar garantie.





### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

**SECURITHERM douchepaneel - Ref. 792305**

Aansluiting	M1/2"
Technologie	Zelfsluitend
Hoogte	1.050 mm
Diepte	65 mm
Breedte	210 mm
Debiet	6 l/min
Temperatuurbegrenzing	Thermostatisch
Afwerking	Aluminium
Standaarden	ACS  
Waarborg	



### VOORDELEN

-  Thermostatische besturing van de temperatuur
-  Onmiddellijke sluiting bij onderbreking koud water
-  80 % waterbesparing
-  Paneel in aluminium, kranen in messing

