

SECURITHERM douchepaneel

Ref. 792305

Thermostatisch zelfsluitend

BESCHRIJVING

SECURITHERM douchepaneel - Ref. 792305

Thermostatisch zelfsluitend douchepaneel:
 Geanodiseerd aluminium paneel voor opbouw muurbevestiging.
 Bovenaansluiting met rechte stopkranen M 1/2".
 Thermostatische SECURITHERM mengkraan.
 Regelbare temperatuur van koud water tot 38°C,
 met begrenzing op 38°C en tweede begrenzing op 41°C.
 Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking
 van het koud water.
 Anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking
 van het warm water.
 Het is mogelijk een thermische spoeling uit te voeren.
 Soepele bediening.
 Zelfsluiting na ~30 seconden.
 Debiet 6 l/min bij 3 bar.
 Verchromde, vandaalbestendige en kalkwerende ROUND douchekop
 met automatische debietregeling.
 Zeepschaal.
 Verborgen bevestigingen.
 Filters en terugslagkleppen.
 Met geïntegreerde zeepschaal.
 Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.
 30 jaar garantie.





TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

SECURITHERM douchepaneel - Ref. 792305

Aansluiting	M1/2"
Technologie	Zelfsluitend
Hoogte	1.050 mm
Diepte	65 mm
Breedte	210 mm
Debiet	6 l/min
Temperatuurbegrenzing	Thermostatisch
Afwerking	Aluminium
Standaarden	ACS  
Waarborg	



VOORDELEN

-  Thermostatische besturing van de temperatuur
-  Onmiddellijke sluiting bij onderbreking koud water
-  80 % waterbesparing
-  Paneel in aluminium, kranen in messing

