

# SECURITHERM douchepaneel

Ref. 792344

Thermostatisch mechanisch tweegreeps bediening

## BESCHRIJVING

SECURITHERM douchepaneel - Ref. 792344

Thermostatisch tweegreeps douchepaneel:  
 Paneel in mat gepolijst rvs groot model voor opbouw muurbevestiging.  
 Bovenaansluiting met rechte stopkraantjes M 1/2".  
 Thermostatische SECURITHERM douchemengkraan.  
 Regelbare temperatuur van koud water tot 38°C met eerste begrenzing op 38°C, en tweede begrenzing op 41°C.  
 Antiverbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking van het koud water.  
 Met anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking van het warm water.  
 Verchroomde, vandaalbestendige en vaste kalkwerende hoofddouche ROUND met automatische debietregeling, met ingesteld debiet op 6 l/min bij 3 bar.  
 Handdouche met afneembare doucheslang d.m.v. snelkoppeling en met meegeleverde muurhouder.  
 Niet zelfsluitende kranen voor bediening van de vaste ROUND douchekop en handdouche.  
 Het is mogelijk een thermische spoeling uit te voeren.  
 Verborgene bevestigingen.  
 Filters en terugslagkleppen.  
 Douchepaneel geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.  
 30 jaar garantie.

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

SECURITHERM douchepaneel - Ref. 792344

Aansluiting	M1/2"
Technologie	Niet zelfsluitend
Hoogte	1.220 mm
Diepte	100 mm
Breedte	250 mm
Debiet	6 l/min
Temperatuurbegrenzing	Thermostatisch
Afwerking	Mat gepolijst rvs
Standaarden	ACS  
Waarborg	



## VOORDELEN

-  Thermostatische besturing van de temperatuur
-  Onmiddellijke sluiting bij onderbreking koud water
-  Vaste douchekop of handdouche
-  Paneel in RVS, kranen in messing

