

## TEMPOFLUX urinoirspoeler

Ref. 778755

Zelfsluiting na ~3 seconden. Voor standaard urinoir Ø 35.



### BESCHRIJVING

TEMPOFLUX urinoirspoeler - Ref. 778755

Zelfsluitende urinoirkraan voor opbouw:  
 Voor standaard of zelfsifonerend urinoir.  
 Installatie in opbouw.  
 Soepele bediening.  
 Zelfsluiting ingesteld op ~3 seconden.  
 Met ingebouwde luchtsnuiver.  
 Debiet ingesteld op 0,15 l/sec bij 3 bar, aanpasbaar tot 0,3 l/sec.  
 Innoverend systeem met stopkraan en debietregeling geïntegreerd in de rozet (patent).  
 Compatibel met regenwater.  
 Conform de norm NF EN 12541 (geluidsniveau klasse II).  
 Lichaam in massief messing verchroomd M1/2".  
 Met verchromde spoelpijp en dichtingsring Ø 35.  
 Haaks voor ingebouwde toevoer.  
 Aangepast voor personen met een beperkte mobiliteit.  
 30 jaar garantie.

### VOORDELEN

-  ECO zelfsluiting na 3 seconden
-  Soepele bediening
-  Stopkraan geïntegreerd in de rozet
-  Strak design

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

TEMPOFLUX urinoirspoeler - Ref. 778755

Aansluiting	1/2"
Technologie	Zelfsluitend
Hoogte	320 mm
Debiet	0,15 l/sec
Afstand tot de muur	50 mm
Standaarden	 
Waarborg	

