

# Mechanische wastafelmengkraan

Ref. 2565T1BEL

Hoge ééngats ééngreepsmengkraan met keramisch binnenwerk




## BESCHRIJVING

**Mechanische wastafelmengkraan - Ref. 2565T1BEL**

Mechanische wastafelmengkraan voor bladmontage.  
 Ééngats ééngreepsmengkraan met vaste uitloop H.165 mm L.140 mm.  
 Hoge mengkraan met hygiënische straalbreker geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL filter.  
 Klassiek keramisch binnenwerk Ø 35 met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.  
 Lichaam en uitloop met gladde binnenkant (beperkt bacterievorming).  
 Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer.  
 Debiet ingesteld op 5 l/min.  
 Lichaam en voet in messing verchromd.  
 Bediening zonder manueel contact, met hygiënische hendel L.185 mm.  
 Geleverd met PEX flexibels F3/8".  
 Met filter en terugslagklep op de koud watertoevoer.  
 Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.  
 Mechanische mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.  
 Ééngatsmengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.  
 Mengkraan met 30 jaar garantie.





## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

**Mechanische wastafelmengkraan - Ref. 2565T1BEL**

Aansluiting	F3/8"
Hoogte	291 mm
Hoogte van de uitloop	165 mm
Lengte van de uitloop	140 mm
Debiet	5 l/min
Temperatuurbegrenzing	Ja
Afwerking	Messing verchromd
Standaarden	
Waarborg	
Herstelgarantie	



## VOORDELEN

-  Hygiëne: gladde binnenkant beperkt bacteriegroei
-  Thermische spoeling zonder hendel te demonteren
-  Met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing
-  Comfort: bediening zonder manueel contact

