

# Mechanische mengkraan voor spoeltafel of trog

Ref. 2565T3BEL

Hoge ééngats ééngreepsmengkraan met keramisch binnenwerk




## BESCHRIJVING

Mechanische mengkraan voor spoeltafel of trog - Ref. 2565T3BEL

Hoge mechanische spoeltafelmengkraan voor bladmontage.  
 Eéngats ééngreepsmengkraan met vaste uitloop H.305 mm L.140 mm.  
 Hoge mengkraan met hygiënische straalbreker geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL filter.  
 Klassiek keramisch binnenwerk Ø 35 met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.  
 Lichaam en uitloop met gladde binnenkant (beperkt bacterievorming).  
 Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer.  
 Debiet beperkt op 9 l/min bij 3 bar.  
 Bediening zonder manueel contact, met hygiënische hendel L.185 mm.  
 Geleverd met PEX flexibels F3/8".  
 Terugslagklep en filter op de koud watertoevoer.  
 Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.  
 Mechanische mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.  
 Eéngatsmengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.  
 Mengkraan met 30 jaar garantie.





## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Mechanische mengkraan voor spoeltafel of trog - Ref. 2565T3BEL

Aansluiting	F3/8"
Hoogte	431 mm
Hoogte van de uitloop	305 mm
Lengte van de uitloop	140 mm
Debiet	9 l/min bij 3 bar
Afwerking	Messing verchromd
Standaarden	
Waarborg	
Herstelgarantie	



## VOORDELEN

-  Hygiëne: gladde binnenkant beperkt bacteriegroei
-  Thermische spoeling zonder hendel te demonteren
-  Met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing
-  Hygiënische hendel: contactloze bediening

