

Mechanische wastafelmengkraan

Ref. 2564T1BEL

Hoge ééngats ééngreepsmengkraan met keramisch binnenwerk







BESCHRIJVING

Mechanische wastafelmengkraan - Ref. 2564T1BEL

Mechanische wastafelmengkraan op blad.
 Ééngats ééngreepsmengkraan met draaibare uitloop H.165 mm L.140 mm.
 Hoge mengkraan met hygiënische BIOSAFE uitgang geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL filter.
 Klassiek keramisch binnenwerk Ø 35 met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.
 Lichaam en uitloop met gladde binnenkant (beperkt bacterievorming).
 Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer.
 Debiet ingesteld op 5 l/min.
 Lichaam en voet in messing verchroomd.
 Contactloze bediening, met hygiënische hendel L.185 mm.
 PEX flexibels F3/8" met terugslagklep en filter op de koud watertoevoer.
 Verstevigde bevestiging met 2 rvs draadstangen.
 Mechanische mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.
 Ééngatsmengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.
 Mengkraan met 30 jaar garantie.

VOORDELEN

-  Hygiëne: gladde binnenkant beperkt bacteriegroei
-  Thermische spoeling zonder hendel te demonteren
-  Met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing
-  Hygiënische hendel: contactloze bediening

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Mechanische wastafelmengkraan - Ref. 2564T1BEL

Aansluiting	F3/8"
Hoogte	322 mm
Hoogte van de uitloop	165 mm
Lengte van de uitloop	140 mm
Debiet	5 l/min
Temperatuurbegrenzing	Ja
Afwerking	Messing verchroomd
Standaarden	
Waarborg	
Herstelgarantie	

