

BIOSAFE mechanische wastafelmengkraan

Ref. 2620BEL

Mechanische ééngatsmengkraan zonder uitloop H.95 L.110







BESCHRIJVING

BIOSAFE mechanische wastafelmengkraan - Ref. 2620BEL

Mechanische wastafelmengkraan op blad.
 Mechanische ééngatsmengkraan H.95 mm L.110 mm.
 Zonder uitloop: BIOSAFE hygiënische kraanuitgang geïntegreerd in het lichaam.



Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie.
 Keramisch binnenwerk Ø 35 met vooraf ingestelde temperaturbegrenzing.
 Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer.
 Lichaam en uitloop van de mengkraan met gladde binnenkant en zeer beperkte hoeveelheid water (beperkt bacterievorming).
 Debiet ingesteld op 5 l/min.
 Bediening met volle greep.
 Ergonomische trekplug en afvoer 1"1/4 in messing.
 Geleverd met PEX flexibels F3/8" met draaiende koppeling.
 Terugslagklep en filter geïntegreerd op de koud watertoevoer.
 Mechanische mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.
 Ééngatsmengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.
 Mengkraan met 30 jaar garantie.

VOORDELEN

-  Hygiëne: beperkte hoeveelheid stilstaand water
-  Maximale hygiëne: geen uitloop
-  Thermische spoeling zonder demonteren van de greep
-  Vooraf ingestelde temperaturbegrenzing

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

BIOSAFE mechanische wastafelmengkraan - Ref. 2620BEL

Aansluiting	F3/8"
Technologie	BIOSAFE mechanische mengkraan
Hoogte	180 mm
Lengte	220 mm
Hoogte van de uitloop	95 mm
Lengte van de uitloop	110 mm
Debiet	5 l/min
Temperaturbegrenzing	JA
Standaarden	
Waarborg	
Herstelgarantie	