

BIOSAFE mechanische wastafelmengkraan

Ref. 2621BEL

Mechanische ééngatsmengkraan zonder uitloop H.95 L.110







BESCHRIJVING

BIOSAFE mechanische wastafelmengkraan - Ref. 2621BEL

Mechanische wastafelmengkraan op blad.
Mechanische ééngatsmengkraan H.95 mm L.110 mm.
Zonder uitloop: BIOSAFE hygiënische kraanuitgang geïntegreerd in het lichaam.




Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie.
Keramisch binnenwerk Ø 35 met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.
Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer.
Lichaam en uitloop van de mengkraan met gladde binnenkant en zeer beperkte hoeveelheid water (beperkt bacterievorming).
Debiet ingesteld op 5 l/min.
Bediening met volle greep.
Mengkraan zonder trekplug en afvoer.
Geleverd met PEX flexibels F3/8" met draaiende koppeling.
Terugslagklep en filter geïntegreerd op de koud watertoevoer.
Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.
Mechanische mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.
Ééngatsmengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.
Mengkraan met 30 jaar garantie.

VOORDELEN

-  Hygiëne: beperkte hoeveelheid stilstaand water
-  Maximale hygiëne: geen uitloop
-  Thermische spoeling zonder demonteren van de greep
-  Vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

BIOSAFE mechanische wastafelmengkraan - Ref. 2621BEL

| | |
|-----------------------|---|
| Aansluiting | F3/8" |
| Technologie | BIOSAFE mechanische mengkraan |
| Hoogte | 180 mm |
| Lengte | 220 mm |
| Hoogte van de uitloop | 95 mm |
| Lengte van de uitloop | 110 mm |
| Debiet | 5 l/min |
| Temperatuurbegrenzing | JA |
| Standaarden |  |
| Waarborg |  |
| Herstelgarantie |  |

