

TEMPOMATIC MIX BIOCLIP

elektronische mengkraan, demonteerbare uitloop

Ref. 20870T1

Hoge ééngats infraroodkraan met draaibare uitloop in rvs

BESCHRIJVING

TEMPOMATIC MIX BIOCLIP elektronische mengkraan, demonteerbare uitloop - Ref. 20870T1

Elektronische wastafelmengkraan op blad.
Sensorkraan met hoge draaibare demonteerbare BIOCLIP uitloop H.160.
Eéngatsmengkraan geleverd met twee demonteerbare uitlopen in rvs L.183 Ø 28.

Individuele elektronische sturing IP65.

Stroomtoevoer op netspanning met transfo 230/12V.

Lichaam en uitloop met gladde binnenkant (beperkt bacterievorming).

Configureerbare periodieke spoeling (ingesteld op ~60 sec elke 24 h na laatste gebruik) om stilstaand water in het net tegen te gaan voor de momenten waarop er lang geen gebruik van gemaakt wordt.

Debiet beperkt op 5 l/min bij 3 bar.

Aanwezigheidsdetectie met schokbestendige infrarood technologie.

Lichaam in messing verchromd met verstevigde bevestiging van 2 rvs staafjes.

Temperatuurregeling met hygiënische hendel L.100 mm.

PEX slangen met filters en elektroventielen M3/8".

Anti-blokkeerveiligheid in stromende toestand.

Elektroventielen voor de mengkamer.

Conform de vereisten van de norm NF M (Medische omgeving).

Elektronische hoge mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.

Geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.

Mengkraan met 30 jaar garantie.

Twee mogelijke sluitingsmogelijkheden:

- Standaard modus: ingestelde looptijd, automatische sluiting

ON/OFF modus: sluiting door de gebruiker of zelfsluiting na 30 min.

Mogelijk een thermische spoeling uit te voeren.

Plaats de detectie op de zijkant van de kraan in ON/OFF modus.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

TEMPOMATIC MIX BIOCLIP elektronische mengkraan, demonteerbare uitloop - Ref. 20870T1

Stroomtoevoer	Netspanning 230/12 V
Aansluiting	M3/8"
Technologie	Elektronisch
Hoogte	280 mm
Hoogte van de uitloop	160 mm
Lengte van de uitloop	183 mm



VOORDELEN



Antibacteriële periodieke spoeling




Hygiëne: demonteerbare uitloop - intern reinigen





Hygiëne: gladde binnenkant beperkt bacteriegroei



Waterbesparing: gefaseerde waterstraal



Debiet	5 l/min
Afwerking	Messing verchromd
Standaarden	ACS CE 
Waarborg	
Herstelgarantie	