

SECURITHERM EP mengkraan voor wastafel met drukcompensatie

Ref. 2446LEP

Muurmengkraan met draaibare uitloop L.150, hygiënische hendel L.150



BESCHRIJVING

SECURITHERM EP mengkraan voor wastafel met drukcompensatie - Ref. 2446LEP

SECURITHERM muurmengkraan voor wastafel met drukcompensatie (EP). Muurmengkraan met platte draaibare onderuitloop L.150 met hygiënische straalbreker geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL filter.

Antiverbrandingsveiligheid: beperkt debiet WW bij onderbreking KW (en omgekeerd).

Constance temperatuur, ongeacht druk- en debietschommelingen in het net. Securitouch thermische antiverbrandingsisolatie.

Keramisch binnenwerk Ø 40 met drukcompensatie en vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.

Lichaam en uitloop met gladde binnenkant en beperkte waterinhoud (beperkt bacteriehaarden).

Debiet ingesteld op 5 l/min.

Lichaam in messing verchroomd.

Bediening met hygiënische hendel.

Geleverd met STOP/CHECK S-koppelingen M1/2" M3/4", aangepast aan de noden van ziekenhuizen.

Aanbevolen installatiehoogte: 110-200 mm boven de wastafel.

Mechanische mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.

Mengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.

Mengkraan met 30 jaar garantie.

VOORDELEN



EP: beperkt debiet WW bij onderbreking KW



Securitouch: thermische antiverbrandingsisolatie



EP: beperkt drukschommelingen



Hygiëne: gladde binnenkant beperkt bacteriegroei

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

SECURITHERM EP mengkraan voor wastafel met drukcompensatie - Ref. 2446LEP

Aansluiting	M1/2"
Technologie	SECURITHERM EP, Securitouch mengkraan
Lengte van de uitloop	150 mm
Debiet	5 l/min
Temperatuurbegrenzing	Ja
Afwerking	Messing verchroomd
Standaarden	ACS  WRAS    
Waarborg	
Herstelgarantie	

