

Opklapbare greep met vloersteun in antibacterieel wit Nylon, L. 900 mm

Ref. 5172N

Glanzend slijtvast wit antibacterieel Nylon, NylonClean



BESCHRIJVING

Opklapbare greep met vloersteun in antibacterieel wit Nylon, L. 900 mm
- Ref. 5172N

Opklapbare muursteun Ø 32 met vloersteun voor mindervaliden. Glanzende slijtvaste witte Nylon. Handgreep kan in neergeklapte positie dienen als steun, als greep en als hulpmiddel bij het verplaatsen van een persoon. In verticale positie is zijwaartse toegang mogelijk. Antibacteriële behandeling NylonClean: optimale bescherming tegen bacteriegroei. Met vloersteun die zich automatisch opvouwt, voor extra stevigheid wanneer muurbevestiging alleen niet volstaat. Regelbare hoogte van de vloersteun van 760 tot 780 mm. Blijft in verticale positie staan. Afgeremde op- en neerwaartse beweging. Geschikt voor intensief gebruik in utiliteiten en zorginstellingen. Slijtvast polyamide (Nylon): versterkt met corrosiebestendige staalkern van 2 mm dik. Gelijkmatisch en poriënvrij oppervlak, onderhoudsvriendelijk en hygiënisch. Goed bestand tegen chemische producten en reinigingsmiddelen. UV-bestendig. Aangenaam en warm om aan te raken. Verborgen bevestiging met rvs 304 plaat van 4 mm dik. Geleverd met rvs schroeven voor bevestiging in beton. Afmetingen: 900 x 800 x 105 mm. Getest op meer dan 200 kg. Maximale toelaatbare belasting: 135 kg. 30 jaar garantie op greep. CE markering.





TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Opklapbare greep met vloersteun in antibacterieel wit Nylon, L. 900 mm
- Ref. 5172N

Hoogte	800 mm, greep tussen 760 en 780 mm
Lengte	900 mm
Breedte	105 mm
Dikte	Nylon: 3,5 mm ; Staal: 2 mm
Afwerking	Glanzend slijtvast wit antibacterieel Nylon
Standaarden	
Waarborg	



VOORDELEN

-  Antibacteriële behandeling NylonClean
-  Getest op meer dan 200 kg
-  Nylon: glad oppervlak, gemakkelijke reiniging
-  Bestand tegen chemische en reinigingsmiddelen

