

DELTA wandurinoir

Ref. 134770

RVS 304 mat gepolijst - Toevoer en afvoer ingebouwd



BESCHRIJVING

DELTA wandurinoir - Ref. 134770

Individueel wandurinoir zonder spoelrand.
 Kan geplaatst worden op elk standaard voorwandsysteem, beschikbaar in de markt.
 Bacteriostatisch RVS 304. Mat gepolijste afwerking.
 Dikte rvs: 1,2 mm.
 Toevoer langs achter (inbouw).
 Ingebouwde afvoer. Verborgene sifon.
 Snel en eenvoudig te plaatsen: monteren via de voorkant dankzij de bevestigingsplaat in rvs.
 Geleverd met sifon 1"1/2, bevestigingen en anti-diefstal schroeven TORX.
 CE markering. Conform de norm EN 13407 voor een spoeling van 2 liter.
 Gewicht: 7,5 kg.
 30 jaar garantie.
 [Oude referentie: 0311160001]

VOORDELEN



Bacteriostatisch RVS 304

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

DELTA wandurinoir - Ref. 134770

Hoogte	585 mm
Lengte	385 mm
Breedte	350 mm
Dikte	1,2 mm
Afwerking	RVS 304 mat gepolijst
Standaarden	
Waarborg	

