

## SECURITHERM douchepaneel

Ref. 792330

Thermostatisch zelfsluitend tweegreepsbediening

### BESCHRIJVING

SECURITHERM douchepaneel - Ref. 792330

Thermostatisch zelfsluitend tweegreeps douchepaneel:  
Geanodiseerd aluminium paneel voor installatie in opbouw.  
Verborgen aansluiting met flexibels M 1/2".  
Thermostatische SECURITHERM douche mengkraan.  
Regelbare temperatuur van koud water tot 38°C,  
met begrenzing op 38°C en tweede begrenzing op 41°C.  
Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking  
van het koud water.  
Anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking  
van het warm water.  
Het is mogelijk een thermische spoeling uit te voeren.  
Kraan met zelfsluiting na ~30 seconden, met soepele bediening.  
Verchromde, vandaalbestendige en vaste kalkwerende ROUND douchekop  
met automatische debietregeling met ingesteld debiet op 6 l/min bij 3 bar.  
Handdouche met afneembare doucheslang d.m.v. snelkoppeling  
en met meegeleverde muurhouder.  
2 zelfsluitende kranen na ~30 seconden, voor de bediening van de vaste  
douchekop en de handdouche.  
Verborgen bevestigingen.  
Filters en terugslagkleppen.  
Zelfsluitende douchepaneel geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.  
30 jaar garantie.





### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

SECURITHERM douchepaneel - Ref. 792330

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Aansluiting           | M1/2"   |
| Technologie           | Zelfsluitend  |
| Hoogte                | 1.050 mm  |
| Diepte                | 67 mm   |
| Breedte               | 210 mm  |
| Debiet                | 6 l/min   |
| Temperatuurbegrenzing | Thermostatisch  |
| Afwerking             | Aluminium   |
| Standaarden           | ACS   |
| Waarborg              |    |



### VOORDELEN

-  Thermostatische besturing van de temperatuur
-  Onmiddellijke sluiting bij onderbreking koud water
-  80 % waterbesparing
-  Paneel in aluminium, kranen in messing

