

SECURITHERM douchepaneel

Ref. 792330

Thermostatisch zelfsluitend tweegreepsbediening




BESCHRIJVING

SECURITHERM douchepaneel - Ref. 792330

Thermostatisch zelfsluitend tweegreeps douchepaneel:
Geanodiseerd aluminium paneel voor installatie in opbouw.
Verborgen aansluiting met flexibels M 1/2".
Thermostatische SECURITHERM douche mengkraan.
Regelbare temperatuur van koud water tot 38°C,
met begrenzing op 38°C en tweede begrenzing op 41°C.
Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking
van het koud water.
Anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking
van het warm water.
Het is mogelijk een thermische spoeling uit te voeren.
Kraan met zelfsluiting na ~30 seconden, met soepele bediening.
Verchromde, vandaalbestendige en vaste kalkwerende ROUND douchekop
met automatische debietregeling met ingesteld debiet op 6 l/min bij 3 bar.
Handdouche met afneembare doucheslang d.m.v. snelkoppeling
en met meegeleverde muurhouder.
2 zelfsluitende kranen na ~30 seconden, voor de bediening van de vaste
douchekop en de handdouche.
Verborgen bevestigingen.
Filters en terugslagkleppen.
Zelfsluitende douchepaneel geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.
30 jaar garantie.





TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

SECURITHERM douchepaneel - Ref. 792330

Aansluiting	M1/2"
Technologie	Zelfsluitend
Hoogte	1.050 mm
Diepte	67 mm
Breedte	210 mm
Debiet	6 l/min
Temperatuurbegrenzing	Thermostatisch
Afwerking	Aluminium
Standaarden	ACS  
Waarborg	



VOORDELEN

-  Thermostatische besturing van de temperatuur
-  Onmiddellijke sluiting bij onderbreking koud water
-  80 % waterbesparing
-  Paneel in aluminium, kranen in messing

