

SECURITHERM douchepaneel

Ref. 792334

Thermostatisch zelfsluitend en mechanisch tweegreeps bediening



BESCHRIJVING

SECURITHERM douchepaneel - Ref. 792334



Thermostatisch tweegreeps douchepaneel:
 Paneel in mat gepolijst rvs, groot model voor opbouw muurbevestiging.
 Verborgen aansluiting met flexibels M 1/2".
 Thermostatische SECURITHERM douchemengkraan.
 Regelbare temperatuur van koud water tot 38°C met begrenzing op 38°C, en tweede begrenzing op 41°C.
 Antiverbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking van het koud water.
 Met anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking van het warm water.
 Verchromde, vandaalbestendige en vaste kalkwerende hoofddouche ROUND met automatische debietregeling, met ingesteld debiet op 6 l/min bij 3 bar.
 Handdouche met afneembare doucheslang d.m.v. snelkoppeling en met meegeleverde muurhouder.
 Kraan met zelfsluiting na ~30 seconden, met soepele bediening voor bediening van de vaste ROUND douchekop en niet zelfsluitende kraan voor bediening van de handdouche.
 Het is mogelijk een thermische spoeling uit te voeren.
 Stopkraantjes.
 Verborgene bevestigingen.
 Filters en terugslagkleppen.
 Douchepaneel geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.
 30 jaar garantie.


VOORDELEN

-  Thermostatische besturing van de temperatuur
-  Onmiddellijke sluiting bij onderbreking koud water
-  Vaste douchekop of handdouche
-  Paneel in RVS, kranen in messing

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

SECURITHERM douchepaneel - Ref. 792334

Aansluiting	M1/2"
Technologie	Niet zelfsluitend
Hoogte	1.220 mm
Diepte	100 mm
Breedte	250 mm
Debiet	6 l/min
Temperatuurbegrenzing	Thermostatisch
Afwerking	Mat gepolijst rvs
Standaarden	ACS  



Waarborg

