

## DELTA wandurinoir

Ref. 134772

RVS 304 dubbele afwerking - Toevoer en afvoer ingebouwd



### BESCHRIJVING

**DELTA wandurinoir - Ref. 134772**

Individueel wandurinoir zonder spoelrand.  
 Kan geplaatst worden op elk standaard voorwandsysteem,  
 beschikbaar in de markt.  
 Bacteriostatisch RVS 304.  
 Met dubbele afwerking: binnenkant van de kom glanzend gepolijst en  
 buitenkant van de kom mat gepolijst.  
 Dikte rvs: 1,2 mm.  
 Toevoer langs achter (inbouw).  
 Ingebouwde afvoer. Verborgene sifon.  
 Snel en eenvoudig te plaatsen: monteren via de voorkant dankzij  
 de bevestigingsplaat in rvs.  
 Geleverd met sifon 1"1/2, bevestigingen en anti-diefstal schroeven TORX.  
 CE markering. Conform de norm EN 13407 voor een spoeling van 2 liter.  
 Gewicht: 7,5 kg.  
 30 jaar garantie.


### VOORDELEN



Bacteriostatisch RVS 304

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

**DELTA wandurinoir - Ref. 134772**

Stroomtoevoer	Langs achter / Inbouw
Hoogte	585 mm
Lengte	385 mm
Breedte	350 mm
Dikte	1,2 mm
Afwerking	RVS 304 dubbele afwerking
Standaarden	
Waarborg	