

# Mechanische kraan met uittrekbare sproeier

Ref. 2599BEL

Spoeltafelmengkraan met uittrekbare sproeier




## BESCHRIJVING

**Mechanische kraan met uittrekbare sproeier - Ref. 2599BEL**

Spoeltafelmengkraan met zuil en uittrekbare sproeier.  
 Draaibare zuil H.195 L.215 met uittrekbare sproeier 2 stralen met omsteller straalbreker/regen.  
 Keramisch binnenwerk Ø 35 met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.  
 Securitouch thermische antiverbrandingsisolatie.  
 Lichaam van de ééngatsmengkraan en zuil met gladde binnenkant.  
 Debiet beperkt op 7 l/min bij 3 bar.  
 Bediening met open greep.  
 BIOSAFE sproeislang die bacteriegroei tegengaat: doorzichtig polyurethaan om te zorgen voor een goede vervanging in geval van biofilm, gladde binnen- en buitenkant.  
 Flexibel met kleine diameter (binnenkant Ø 6): beperkte inhoud.  
 Specifiek tegengewicht.  
 Lichaam in verchroomd messing.  
 PEX flexibels F3/8" met filter en terugslagklep op de koud water.  
 Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.  
 Spoeltafelmengkraan met zuil uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.  
 Ééngatsmengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.  
 Ééngreepsmengkraan met 30 jaar garantie.

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

**Mechanische kraan met uittrekbare sproeier - Ref. 2599BEL**

Aansluiting	F3/8"
Hoogte van de uitloop	195 mm
Lengte van de uitloop	215 mm
Debiet	7 l/min bij 3 bar
Afwerking	Messing verchroomd
Standaarden	
Waarborg	
Herstelgarantie	



## VOORDELEN

-  Hygiëne: sproeislang met gladde binnenkant
-  Ergonomie: open greep voor een gemakkelijke grip
-  Comfort: kraan met uittrekbare sproeier 2 stralen
-  Lichaam in verchroomd messing, stevige bevestiging

