

Mechanische kraan met uittrekbare sproeier

Ref. 2599BEL

Spoeltafelmengkraan met uittrekbare sproeier




BESCHRIJVING

Mechanische kraan met uittrekbare sproeier - Ref. 2599BEL

Spoeltafelmengkraan met zuil en uittrekbare sproeier.
 Draaibare zuil H.195 L.215 met uittrekbare sproeier 2 stralen met omsteller straalbreker/regen.
 Keramisch binnenwerk Ø 35 met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.
 Securitouch thermische antiverbrandingsisolatie.
 Lichaam van de ééngatsmengkraan en zuil met gladde binnenkant.
 Debiet beperkt op 7 l/min bij 3 bar.
 Bediening met open greep.
 BIOSAFE sproeislang die bacteriegroei tegengaat: doorzichtig polyurethaan om te zorgen voor een goede vervanging in geval van biofilm, gladde binnen- en buitenkant.
 Flexibel met kleine diameter (binnenkant Ø 6): beperkte inhoud.
 Specifiek tegengewicht.
 Lichaam in verchroomd messing.
 PEX flexibels F3/8" met filter en terugslagklep op de koud water.
 Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.
 Spoeltafelmengkraan met zuil uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.
 Ééngatsmengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.
 Ééngreepsmengkraan met 30 jaar garantie.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Mechanische kraan met uittrekbare sproeier - Ref. 2599BEL

Aansluiting	F3/8"
Hoogte van de uitloop	195 mm
Lengte van de uitloop	215 mm
Debiet	7 l/min bij 3 bar
Afwerking	Messing verchroomd
Standaarden	
Waarborg	
Herstelgarantie	



VOORDELEN

-  Hygiëne: sproeislang met gladde binnenkant
-  Ergonomie: open greep voor een gemakkelijke grip
-  Comfort: kraan met uittrekbare sproeier 2 stralen
-  Lichaam in verchroomd messing, stevige bevestiging

