

# SECURITHERM aluminium douchepaneel met sequentiële mengkraan

Ref. H9635BEL

Thermostatisch ééngreeps

## BESCHRIJVING

**SECURITHERM aluminium douchepaneel met sequentiële mengkraan - Ref. H9635BEL**

SECURITHERM geanodiseerd aluminium douchepaneel voor installatie in opbouw.

Thermostatische sequentiële SECURITHERM mengkraan (niet zelfsluitend).  
Regelbare temperatuur van koud water tot 39°C.  
Temperatuurbegrenzing ingesteld op 39°C, regelbaar.

Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking koud of warm water.

Het is mogelijk een thermische spoeling uit te voeren.

Debiet 9 l/min bij 3 bar.

Verstelbare handdouche op verchromde houder met afneembare doucheslang d.m.v. snelkoppeling.

Hygiënische hendel L.100.

Verborgen aansluiting met flexibels M1/2".

Verborgen bevestigingen.

Filters en terugslagkleppen.

30 jaar garantie.



## VOORDELEN



SECURITHERM: Optimale anti-verbrandingsveiligheid



Met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing





Thermostatisch: volledig stabiele temperatuur



Sequentieel openen en sluiten op koud water

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

**SECURITHERM aluminium douchepaneel met sequentiële mengkraan - Ref. H9635BEL**

Stroomtoevoer	Verborgen met flexibels M1/2"
Aansluiting	M1/2"
Technologie	SECURITHERM thermostatisch ééngreeps
Hoogte	1045 mm
Breedte	210 mm
Debiet	9 l/min
Temperatuurbegrenzing	39°C
Afwerking	Aluminium
Standaarden	
Waarborg	
Herstelgarantie	