

BINOPTIC elektronische wastafelkraan

Ref. 398015

Op netspanning



BESCHRIJVING

BINOPTIC elektronische wastafelkraan - Ref. 398015

Elektronische wastafelkraan op blad:
 Individuele elektrische sturing IP65.
 Stroomtoevoer via netspanning met transfo 230/12 V.
 Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.
 Kalkwerende straalbreker.
 Configureerbare periodieke spoeling (ingesteld op ~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik).
 Aanwezigheidsdetectie met actieve infrarood technologie, geoptimaliseerd aan het uiteinde van de uitloop.
 Lichaam in messing verchromd.
 PEX slang met filter en elektroventiel M3/8".
 Verstevigde bevestigingen met 2 rvs staafjes.
 Anti-blokkeerveiligheid in stromende toestand.
 Uitloop met gladde binnenkant en beperkte hoeveelheid water (beperkt bacteriegroei).
 Hoogte uitloop: 250 mm, voor opbouw wastafels.
 Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.
 30 jaar garantie.

VOORDELEN

-  90 % waterbesparing
-  Hygiëne: geen enkel manueel contact
-  Diagnose per LED
-  Strak design

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

BINOPTIC elektronische wastafelkraan - Ref. 398015

Stroomtoevoer	Netspanning 230/12 V
Aansluiting	M3/8"
Technologie	Elektronisch
Hoogte van de uitloop	250 mm
Lengte van de uitloop	185 mm
Debiet	3 l/min
Standaarden	   ACS
Waarborg	

