

BINOPTIC elektronische wastafelkraan

Ref. 488015

Op batterijen



BESCHRIJVING

BINOPTIC elektronische wastafelkraan - Ref. 488015


Elektronische wastafelkraan op blad:
 Individuele elektrische sturing IP65.
 Stroomtoevoer op batterijen 123 Lithium 6 V.
 Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.
 Kalkwerende straalbreker.
 Configureerbare periodieke spoeling (ingesteld op ~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik).
 Aanwezigheidsdetectie met actieve infrarood technologie, geoptimaliseerd aan het uiteinde van de uitloop.
 Lichaam in messing verchroomd.
 PEX slang met filter en elektroventiel M3/8".
 Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.
 Anti-blokkeerveiligheid in stromende toestand.
 Uitloop met gladde binnenkant en beperkte hoeveelheid water (beperkt bacterievorming).
 Hoogte uitloop: 170 mm, voor de half-inbouw wastafels.
 Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.
 30 jaar garantie.

VOORDELEN

-  90 % waterbesparing
-  Hygiëne: geen enkel manueel contact
-  Diagnose per LED
-  Strak design

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

BINOPTIC elektronische wastafelkraan - Ref. 488015

Stroomtoevoer	6 V batterij
Aansluiting	M3/8"
Technologie	Elektronisch
Hoogte van de uitloop	170 mm
Lengte van de uitloop	175 mm
Debiet	3 l/min
Standaarden	ACS
Waarborg	
Herstelgarantie	