

Doucheset met mechanische EP mengkraan

Ref. 2239EPKIT

Doucheset met mengkraan met drukcompensatie

BESCHRIJVING

Doucheset met mechanische EP mengkraan - Ref. 2239EPKIT

Doucheset met mechanische ééngreepsmengkraan.
 Douchecombinatie met muurmengkraan met drukcompensatie.
 Keramisch binnenwerk Ø 40 met drukcompensatie (EP) en vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.
 Totale anti-verbrandingsveiligheid: beperkt debiet WW bij onderbreking KW (en omgekeerd).
 Constante temperatuur, ongeacht druk- en debietschommelingen.
 Debiet ingesteld op 9 l/min.
 Lichaam in messing verchromd en bediening met open greep.
 Uitgang douche M1/2" met geïntegreerde terugslagklep.
 Mengkraan met STOP/CHECK S-koppelingen M1/2" M3/4", aangepast aan de noden van ziekenhuizen.
 Filters en terugslagkleppen.
 • Handdouche met glijstuk (ref. 811) op verchromde stang (ref. 820) met zeepschaal en doucheslang (ref. 834T1).
 Doucheset uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken..
 Geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.
 30 jaar garantie.



VOORDELEN



Beperkt debiet WW bij onderbreking KW



Drukcompensatie: constante temperatuur



Ergonomie: open greep voor een gemakkelijke grip



Waterbesparing: debiet ingesteld op 9 l/min

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Doucheset met mechanische EP mengkraan - Ref. 2239EPKIT

Aansluiting	M1/2"
Technologie	SECURITHERM EP
Breedte	175 mm
Debiet	9 l/min
Temperatuurbegrenzing	39°C
Afwerking	Messing verchromd
Standaarden	ACS  
Waarborg	
Herstelgarantie	

