

Doucheset met mechanische EP mengkraan

Ref. 2539EPKIT

Doucheset met mengkraan met drukcompensatie



BESCHRIJVING

Doucheset met mechanische EP mengkraan - Ref. 2539EPKIT

Doucheset met mechanische ééngreepsmengkraan.
 Douchecombinatie met muurmengkraan met drukcompensatie.
 Keramisch binnenwerk Ø 40 met drukcompensatie (EP) en vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.
 Totale anti-verbrandingsveiligheid: beperkt debiet WW bij onderbreking KW (en omgekeerd).
 Constante temperatuur, ongeacht druk- en debietschommelingen.
 Debiet ingesteld op 9 l/min.
 Lichaam in messing verchromd en bediening met open greep.
 Uitgang douche M1/2" met geïntegreerde terugslagklep.
 Mengkraan met STOP/CHECK S-koppelingen M1/2" M3/4", aangepast aan de noden van ziekenhuizen.
 Filters en terugslagkleppen.
 • Handdouche met glijstuk (ref. 813) op verchromde stang (ref. 821) met zeepschaal en doucheslang (ref. 834T1).
 • Opvangkraag voor handdouche (ref. 830).
 Doucheset uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.
 Geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.
 30 jaar garantie.

VOORDELEN



Beperkt debiet WW bij onderbreking KW



Drukcompensatie: constante temperatuur







Ergonomie: open greep voor een gemakkelijke grip



Waterbesparing: debiet ingesteld op 9 l/min

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Doucheset met mechanische EP mengkraan - Ref. 2539EPKIT

Aansluiting	M1/2"
Technologie	SECURITHERM EP
Breedte	175 mm
Debiet	9 l/min
Temperatuurbegrenzing	39°C
Afwerking	Messing verchromd
Standaarden	ACS   
Waarborg	
Herstelgarantie	