

# Doucheset met leegloop en mechanische EP mengkraan

Ref. 2539EPSHYG

Doucheset met mechanische EP mengkraan





## BESCHRIJVING

**Doucheset met leegloop en mechanische EP mengkraan - Ref. 2539EPSHYG**

Doucheset met mechanische ééngreepsmengkraan.  
 SECURITHERM douchecombinatie met automatische leegloop.  
 • Mengkraan met keramisch binnenwerk Ø 40 met drukcompensatie (EP) en vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.  
 Totale anti-verbrandingsveiligheid: beperkt debiet WW bij onderbreking KW (en omgekeerd).  
 Constante temperatuur, ongeacht druk- en debietschommelingen.  
 Debiet ingesteld op 9 l/min.  
 Lichaam in messing verchromd en bediening met open greep.  
 Uitgang douche M1/2" met geïntegreerde terugslagklep.  
 Mengkraan met 2 standaard S-koppelingen M1/2" M3/4".  
 Filters en terugslagkleppen.  
 • Verchromde handdouche (ref. 813) met doucheslang (ref. 834T3) en draaibare verchromde muurhouder (ref. 845).  
 • Antistagnatie koppeling FM1/2" te plaatsen tussen de onderuitgang en de doucheslang, voor automatische leegloop van de handdouche en de doucheslang (ref. 880).  
 Doucheset uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.  
 Geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.  
 30 jaar garantie.





## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

**Doucheset met leegloop en mechanische EP mengkraan - Ref. 2539EPSHYG**

Aansluiting	M1/2"
Technologie	SECURITHERM EP
Breedte	175 mm
Debiet	9 l/min
Temperatuurbegrenzing	39°C
Afwerking	Messing verchromd
Standaarden	ACS  
Waarborg	
Herstelgarantie	



## VOORDELEN

-  Beperkt debiet WW bij onderbreking KW
-  Drukcompensatie: constante temperatuur
-  Ergonomie: open greep voor een gemakkelijke grip
-  Waterbesparing: debiet ingesteld op 9 l/min

