

Mengkraan voor bediening op afstand met drukcompensatie

Ref. 2542EP

EP mechanische mengkraan voor uittrekbare sproeier






BESCHRIJVING

Mengkraan voor bediening op afstand met drukcompensatie - Ref. 2542EP

Mechanische mengkraan op blad voor bediening op afstand.
 Eéngreepsmengkraan met drukcompensatie.
 Keramisch binnenwerk Ø 35 met drukcompensatie en vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.
 Totale antiverbrandingsveiligheid: beperkt debiet WW bij onderbreking KW (en omgekeerd).
 Constante temperatuur, ongeacht druk- en debietschommelingen in het net.
 Bediening met open greep.
 Lichaam in verchroomd messing.
 PEX flexibels F3/8" met filters en terugslagklep.
 Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.
 SECURITHERM mechanische mengkraan met drukcompensatie uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.
 Eéngatsmengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.
 Eéngreepsmengkraan met 30 jaar garantie.


TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Mengkraan voor bediening op afstand met drukcompensatie - Ref. 2542EP

Aansluiting	F3/8"
Technologie	SECURITHERM EP
Temperatuurbegrenzing	Ja
Afwerking	Messing verchroomd
Standaarden	ACS   
Waarborg	
Herstelgarantie	



VOORDELEN

-  Beperkt debiet WW bij onderbreking KW
-  EP: beperkt drukschommelingen
-  Hygiëne: gladde binnenkant beperkt bacteriegroei
-  Ergonomie: open greep voor een gemakkelijke grip

