

## PREMIX NANO thermostatische mengautomaat

Ref. 732230

Voor gemengd water van 34 tot 60°C

### BESCHRIJVING

PREMIX NANO thermostatische mengautomaat - Ref. 732230

Thermostatische mengautomaat voor gemengd water van 34 tot 60°C:  
Om 1 of 2 kranen of 1 douche aan te sluiten.

Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking  
van het warm of koud water.

Temperatuur vooraf ingesteld op 38°C,  
aanpasbaar door de installateur tussen 34° en 60°C.

Filters en terugslagkleppen.

Aanbevolen debietbereik: 3 tot 12 l/min.

Thermische spoeling is mogelijk.





Lichaam in messing verchroomd, toevoer warm water F3/8",  
toevoer koud water M3/8", uitgang gemengd water M3/8".

Geleverd met aansluitset 3/8".

30 jaar garantie.

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

PREMIX NANO thermostatische mengautomaat - Ref. 732230

Aansluiting	3/8"
Technologie	Thermostatisch
Hoogte	70 mm
Debiet	3 tot 12 l/min
Afwerking	Verchroomd
Standaarden	  
Waarborg	



### VOORDELEN

-  Sluit automatisch bij onderbreking  
koud/warm water
-  Stabiele temperatuur
-  Filters en terugslagkleppen zijn  
toegankelijk
-  Thermostatische cel

