

Sequentiële mechanische wastafelmengkraan

Ref. 2640BEL

Sequentiële mechanische mengkraan met draaibare/vaste uitloop L.120



BESCHRIJVING

Sequentiële mechanische wastafelmengkraan - Ref. 2640BEL

Sequentiële mechanische wastafelmengkraan muurmodel.
Sequentiële mechanische mengkraan :openen en sluiten op koud water met bediening over 70°.

Mengkraan muurmodel met draaibare onderuitloop L.120 mm met hygiënische BIOSAFE uitgang.

Uitloop geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL eindfilter.

Het is mogelijk de uitloop te blokkeren.

Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie.

Klassiek keramisch binnenwerk Ø 35 met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.

Lichaam en uitloop met buisjes met gladde binnenkant en beperkte hoeveelheid water.

De snelheid van het water in deze smalle buisjes beperkt bacterievorming.

Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep of afsluiten van de koud watertoevoer.

Debiet ingesteld op 4 l/min.

Lichaam in messing verchroomd.

Bediening zonder manueel contact met hygiënische hendel L.150 mm.

Mengkraan geleverd met STOP/CHECK S-koppelingen M1/2" M3/4", perfect aangepast aan de noden van ziekenhuizen.

Filter en terugslagklep op de koud watertoevoer.

Aanbevolen installatiehoogte: 110-200 mm boven de wastafel.

Mechanische mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.

sequentiele mengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.

Mengkraan met 30 jaar garantie.

VOORDELEN



Sequentieel: openen en sluiten op koud water



Thermische spoeling zonder hendel te demonteren



Maximale hygiëne: beheren van de biofilm





Het is mogelijk de uitloop te blokkeren

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Sequentiële mechanische wastafelmengkraan - Ref. 2640BEL

Aansluiting	M1/2"
Technologie	BIOSAFE mechanische sequentiële mengkraan
Lengte van de uitloop	120 mm
Debiet	4 l/min
Temperatuurbegrenzing	Ja
Afwerking	Messing verchroomd
Standaarden	
Waarborg	



Herstelgarantie

