

# SECURITHERM EP

## wastafelmengkraan met drukcompensatie

Ref. 2871T1EP

Hoge ééngats ééngreepsmengkraan met drukcompensatie

### BESCHRIJVING

**SECURITHERM EP wastafelmengkraan met drukcompensatie - Ref. 2871T1EP**

Hoge SECURITHERM wastafelmengkraan op blad met drukcompensatie. Ééngats ééngreepsmengkraan met hoge draaibare uitloop H.180 L.180. Mekanische mengkraan geleverd met 1 demonteerbare wegwerpbaar uitloop. Totale anti-verbrandingsveiligheid: beperkt debiet WW bij onderbreking KW (en omgekeerd).

Constante temperatuur, ongeacht druk- en debietschommelingen in het net. Keramisch binnenwerk Ø 35 met drukcompensatie, met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.

Lichaam en uitloop met gladde binnenkant (beperkt bacterievorming). Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer.

Debiet beperkt op 5 l/min.

Hygiënische hendel L.185 voor bediening zonder manueel contact.

Lichaam en voet in messing verchromd.

PEX flexibels F3/8" met filters en terugslagkleppen.

Verstevigde bevestiging met 2 rvs draadstangen.

Mekanische mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.

Ééngreepsmengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.

Mengkraan met 30 jaar garantie.





### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

**SECURITHERM EP wastafelmengkraan met drukcompensatie - Ref. 2871T1EP**

Aansluiting	F3/8"
Technologie	BIOCLIP mekanische mengkraan
Hoogte van de uitloop	180 mm
Lengte van de uitloop	180 mm
Debiet	5 l/min
Temperatuurbegrenzing	Ja
Afwerking	Messing verchromd
Standaarden	ACS   
Waarborg	
Herstelgarantie	



### VOORDELEN

-  Hygiëne: gladde binnenkant beperkt bacteriegroei
-  Beperkt debiet WW bij onderbreking KW
-  Thermische spoeling zonder demonteren van de greep
-  Ergonomie: bediening zonder manueel contact

