

# SECURITHERM EP

## spoeltafelmengkraan met drukcompensatie

Ref. 2871T3EP

Hoge ééngats ééngreepsmengkraan met drukcompensatie

### BESCHRIJVING

**SECURITHERM EP spoeltafelmengkraan met drukcompensatie - Ref. 2871T3EP**

SECURITHERM spoeltafelmengkraan op blad met drukcompensatie. Ééngats ééngreepsmengkraan met hoge draaibare uitloop H.320 mm. Mengkraan geleverd met 1 demonteerbare wegwerpbaar uitloop. Totale anti-verbrandingsveiligheid: beperkt debiet WW bij onderbreking KW (en omgekeerd). Constante temperatuur ongeacht temperatuur- of drukschommelingen. Keramisch binnenwerk Ø 35 met drukcompensatie, met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing. Lichaam en uitloop met gladde binnenkant (beperkt bacterievorming). Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer. Debiet beperkt op 9 l/min bij 3 bar. Lichaam en voet in messing verchromd. Bediening zonder manueel contact, met hygiënische hendel L.185 mm. PEX flexibels F3/8" met filters en terugslagkleppen. Verstevigde bevestiging met 2 rvs draadstangen en moeren. Mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken. Geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit. 30 jaar garantie.





### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

**SECURITHERM EP spoeltafelmengkraan met drukcompensatie - Ref. 2871T3EP**

Aansluiting	F3/8"
Technologie	BIOCLIP
Hoogte van de uitloop	320 mm
Lengte van de uitloop	180 mm
Debiet	9 l/min
Afwerking	Messing verchromd
Standaarden	ACS   
Waarborg	
Herstelgarantie	



### VOORDELEN

-  Hygiëne: gladde binnenkant beperkt bacteriegroei
-  Thermische spoeling zonder hendel te demonteren
-  Anti-verbrandingsveiligheid: temperatuurbegrenzing
-  Ergonomie: bediening zonder manueel contact

