

SECURITHERM

thermostatische douchemengkraan

Ref. 9741

Thermostatische tweegreeps douchemengkraan







BESCHRIJVING

SECURITHERM thermostatische douchemengkraan - Ref. 9741


SECURITHERM thermostatische tweegreepsmengkraan.
 Mengkraan met anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking koud water.
 Anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking warm water.
 Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie.
 Thermostatisch kalkwerend binnenwerk voor de temperatuurregeling.
 Keramisch binnenwerk kwartdraai voor debietregeling.
 Regelbare temperatuur van 25°C tot 41°C.
 Dubbele temperatuurbegrenzing: 1ste ontgrendelbare begrenzing op 38°C, 2de vergrendelde begrenzing op 41°C.
 Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer.
 Debiet ingesteld op 9 l/min.
 Lichaam in messing verchroomd en ERGO grepen.
 Douche uitgang M1/2".
 Mengkraan zonder S-koppelingen met filters en terugslagkleppen geïntegreerd in de toevoeren F3/4".
 Mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.
 Mengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.
 Mengkraan met 30 jaar garantie.

VOORDELEN

-  SECURITHERM: Optimale anti-verbrandingsveiligheid
-  Dubbele temperatuurbegrenzing
-  Anti-verbrandingsveiligheid & bacteriegroei beheer
-  Mengkraan uiterst geschikt voor renovatie

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

SECURITHERM thermostatische douchemengkraan - Ref. 9741

Aansluiting	M1/2"
Technologie	SECURITHERM thermostatische mengkraan, Securitouch
Lengte	286 mm
Debiet	9 l/min
Temperatuurbegrenzing	Ja
Afwerking	Messing verchroomd
Standaarden	ACS  
Waarborg	

