

SPORTING 2 SECURITHERM douchepaneel

Ref. 714910

Op netspanning, thermostatisch, kalkwerende verstuiver



BESCHRIJVING

SPORTING 2 SECURITHERM douchepaneel - Ref. 714910

SPORTING 2 SECURITHERM elektronisch thermostatisch douchepaneel, set 2/2 - ingebouwde watertoevoer:

Paneel in geanodiseerd aluminium en mat gepolijst chroom.

Extra platte structuur met verborgen bevestigingen.

Stroomtoevoer via netspanning 230/6 V.

Met infrarood aanwezigheidsdetectie, treedt in werking door detectie van de hand op 4 cm.

Gevraagde of automatische sluiting na ~60 seconden.

Periodieke spoeling (~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik).

Debiet 6 l/min bij 3 bar.

Vaste vandaalbestendige en kalkwerende douchekop met automatische debietregeling.

Draaibare straal.

Filters en terugslagkleppen toegankelijk.

Geïntegreerde stopkranen.

Verborgen aansluitingen M1/2".

Douchepaneel geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.

SECURITHERM technologie:

Thermostatische douchemengkraan direct geïntegreerd in de kop van het douchepaneel.

Temperatuur in te stellen door de installateur.

Stabiele temperatuur, vooraf ingesteld op 38°C.

Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking van het koud water.

Anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking van het warm water.

Te bestellen met aansluitstuk, referentie 714012.

VOORDELEN



80 % waterbesparing



Antibacteriële periodieke spoeling



Onmiddellijke sluiting bij onderbreking koud water




Strakke vormgeving, verborgen bevestigingen

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

SPORTING 2 SECURITHERM douchepaneel - Ref. 714910

Stroomtoevoer	Netspanning 230/6 V
Aansluiting	M1/2"
Technologie	Elektronisch
Hoogte	1.020 mm
Diepte	21 mm
Breedte	70 mm
Debiet	6 l/min



Afwerking

Aluminium

Standaarden



Waarborg

