

# SECURITHERM EP wastafelmengkraan met drukcompensatie

Ref. 2720LEP

Mechanische ééngreepsmengkraan H.95 L.120

## BESCHRIJVING

**SECURITHERM EP wastafelmengkraan met drukcompensatie - Ref. 2720LEP**

Mechanische wastafelmengkraan met drukcompensatie op blad. Ééngatsmengkraan met gebogen uitloop H.95 mm L.120 mm met hygiënische BIOSAFE uitgang.

Uitloop geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL eindfilter.

Keramisch binnenwerk Ø 35 met drukcompensatie met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.

Totale anti-verbrandingsveiligheid: beperkt debiet WW bij onderbreking KW (en omgekeerd).

Constante temperatuur, ongeacht druk- en debietschommelingen in het net. Lichaam en uitloop met gladde binnenkant (beperkt bacteriële niches).

Debiet beperkt op 5 l/min bij 3 bar.

Bediening met hygiënische hendel L.150.

Ergonomische trekplug en afvoer 1"1/4 in messing.

Met PEX slangen F3/8" met terugslagkleppen en filters.

Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.

SECURITHERM mechanische mengkraan met drukcompensatie, uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.

Geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

**SECURITHERM EP wastafelmengkraan met drukcompensatie - Ref. 2720LEP**

Aansluiting	F3/8"
Technologie	SECURITHERM EP mechanische mengkraan
Hoogte van de uitloop	95 mm
Lengte van de uitloop	120 mm
Debiet	5 l/min bij 3 bar
Temperatuurbegrenzing	Ja
Afwerking	Messing verchromd
Standaarden	ACS  WWRAS   
Waarborg	
Herstelgarantie	



## VOORDELEN



Beperkt volume KW bij onderbreking WW



EP: beperkt temperatuurschommelingen



Hygiëne: gladde binnenkant beperkt bacteriegroei



Thermische spoeling zonder demonteren van de greep

