

SECURITHERM EP wastafelmengkraan met drukcompensatie

Ref. 2521TEP

Mechanische ééngatsmengkraan H.85 L.135









BESCHRIJVING

SECURITHERM EP wastafelmengkraan met drukcompensatie - Ref. 2521TEP

Mechanische wastafelmengkraan met drukcompensatie op blad.
Mechanische ééngatsmengkraan H.85 mm L.135 mm, uitgerust met een hygiënische BIOSAFE uitgang.
Keramisch binnenwerk Ø 40 met drukcompensatie met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.
Totale anti-verbrandingsveiligheid: beperkt debiet WW bij onderbreking KW (en omgekeerd).
Constante temperatuur, ongeacht druk- en debietschommelingen in het net.
Debiet beperkt op 5 l/min bij 3 bar.
Bediening met volle greep.
Zonder trekplug en afvoer.
PEX flexibels F3/8" met terugslagkleppen en filters.
Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.
SECURITHERM mechanische mengkraan met drukcompensatie, uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.
Ééngatsmengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.
Mengkraan met 30 jaar garantie.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

SECURITHERM EP wastafelmengkraan met drukcompensatie - Ref. 2521TEP

| | |
|-----------------------|---|
| Aansluiting | F3/8" |
| Technologie | SECURITHERM EP mechanische mengkraan |
| Hoogte | 165 mm |
| Hoogte van de uitloop | 85 mm |
| Lengte van de uitloop | 135 mm |
| Debiet | 5 l/min bij 3 bar |
| Temperatuurbegrenzing | JA |
| Afwerking | Messing verchromd |
| Standaarden |       |
| Waarborg |  |
| Herstelgarantie |  |



VOORDELEN



Sluiting warm water bij onderbreking koud water



EP: beperkt temperatuurschommelingen



Hygiëne: BIOSAFE kraanuitgang zonder rooster



Ergonomie: volle greep voor een gemakkelijke grip

