

Sequentiële thermostatische douchemengkraan

Ref. H9640

Thermostatische mengkraan zonder terugslagkleppen, bovenuitgang



BESCHRIJVING

Sequentiële thermostatische douchemengkraan - Ref. H9640

SECURITHERM sequentiële thermostatische douchemengkraan. Thermostatisch sequentiële mengkraan: openen en sluiten op koud water.

Mengkraan zonder terugslagkleppen op de toevoeren (minder bacteriegroei).

Terugvloeiing warm water en koud water is uitgesloten.

Sequentiële mengkraan met anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking koud water.

Anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking warm water.

Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie.

Sequentieel thermostatisch kalkwerend binnenwerk voor regelen van debiet en temperatuur.

Regelbare temperatuur: van koud water tot 39°C met temperatuurbegrenzing ingesteld op 39°C.

Mogelijk een thermische spoeling uit te voeren.

Lichaam met gladde binnenkant en beperkt watervolume (beperkt bacteriehaarden).

Debiet ingesteld op 9 l/min.

Lichaam in messing verchroomd en hygiënische hendel L.100 mm.

Bovenuitgang 3/4".

Wandmengkraan met STOP/CHECK S-koppelingen M1/2" M3/4".

Conform de vereisten van de norm NF M (Medische omgeving).

Douchemengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.

Conform de norm NF M (Medische omgeving).

Sequentiële mengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.

Douchemengkraan met 30 jaar garantie.

VOORDELEN



Sequentieel openen en sluiten op koud water



Maximale hygiëne: geen terugslagklep op toevoeren



SECURITHERM: Optimale anti-verbrandingsveiligheid





Thermostatisch: volledig stabiele temperatuur

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Sequentiële thermostatische douchemengkraan - Ref. H9640

Aansluiting	3/4"
Technologie	SECURITHERM thermostatische sequentiële mengkraan, Securitouch
Breedte	184 mm
Debiet	9 l/min
Temperatuurbegrenzing	Ja
Afwerking	Messing verchroomd



Standaarden



Waarborg

