

Eéngats voorspoelkolom met mengkraan en draaibare getrokken uitloop

Ref. 5825

Met tapkraan en getrokken draaibare uitloop

BESCHRIJVING

Eéngats voorspoelkolom met mengkraan en draaibare getrokken uitloop
- Ref. 5825

Volledige voorspoeldouche met tapkraan.
Eéngatsmengkraan op blad met bediening met staafgreep.
Geschikt voor intensief gebruik in professionele keukens.
Geleverd met flexibels F3/8" en terugslagkleppen.
Tapkraan met draaibare getrokken uitloop L.200 mm.
- Volledig debiet 16 l/min in 1/4 draai.
- Binnenwerk met verstevigd mechanisme en ergonomische greep.
Zwarte sproeier M1/2" met regelbare straal met debiet 10 l/min aan de uitloop (ref. 433009).
Sproeier met kalkwerend systeem en schokbestendige sproeikop.
Gewapende zwarte flexibel L.0,95 m geschikt voor de voedingsnijverheid.
Zuil 3/4" in messing.
Regelbare muurbevestiging.
RVS geleidingsveer.
30 jaar garantie.



VOORDELEN



Anti-torsie koppeling en gewapend PVC



Ergonomische grepen en getrokken draaibare uitloop



Korte vultijd: volledig debiet in 1/4 draai



Hygiëne: PVC flexibel, kalkwerende sproeier

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Eéngats voorspoelkolom met mengkraan en draaibare getrokken uitloop
- Ref. 5825

Stroomtoevoer	F3/8"
Hoogte	1105-1225 mm
Hoogte van de uitloop	302-548 mm
Debiet	16 l/min met tapkraan ; 10 l/min met de sproeier
Afstand tot de muur	35-162 mm
Afwerking	Messing verchromd
Waarborg	

