

# Tweegats voorspoelkolom met mengkraan en draaibare getrokken uitloop

Ref. 5833

Met tapkraan en getrokken draaibare uitloop

## BESCHRIJVING

**Tweegats voorspoelkolom met mengkraan en draaibare getrokken uitloop - Ref. 5833**

Volledige voerspoeldouche met tapkraan, geschikt voor intensief gebruik in professionele keukens.

Tweegatsmengkraan op blad met asafstand 150 mm met:

- Binnenwerken met verstevigd mechanisme en ergonomische grepen.
- Draadstuk M1/2" met rozet.

Tapkraan met draaibare getrokken uitloop L.200 mm.

- Volledig debiet 25 l/min in 1/4 draai.

- Binnenwerk met verstevigd mechanisme en ergonomische greep.

Zwarte sproeier met regelbare straal met debiet 10 l/min aan de uitloop (ref. 433009).

Sproeier met kalkwerend systeem en schokbestendige sproeikop.

Gewapende zwarte flexibel L.0,95 m geschikt voor de voedingsnijverheid.

Zuil 3/4" in messing.

Regelbare muurbevestiging.


RVS geleidingsveer.

30 jaar garantie.

Dit model biedt de mogelijkheid bij installatie dicht bij de muur te blijven.

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

**Tweegats voorspoelkolom met mengkraan en draaibare getrokken uitloop - Ref. 5833**

Stroomtoevoer	1/2"
Hoogte	1110-1230 mm
Hoogte van de uitloop	305-545 mm
Debiet	25 l/min met tapkraan ; 10 l/min met de sproeier
Afstand tot de muur	35-162 mm
Afwerking	Messing verchromd
Waarborg	



## VOORDELEN



Korte vultijd: volledig debiet in 1/4 draai



Anti-torsie koppeling en gewapend PVC



Comfort: ergonomische grepen en draaibare uitloop



Hygiëne: PVC flexibel, kalkwerende sproeier

