

Voorspoelkolom muurmodel met mengkraan en draaibare getrokken uitloop

Ref. 5834

Met tapkraan en getrokken draaibare uitloop

BESCHRIJVING

Voorspoelkolom muurmodel met mengkraan en draaibare getrokken uitloop - Ref. 5834

Volledige voorspoeldouche met tapkraan, geschikt voor intensief gebruik in professionele keukens.

Muurmengkraan F3/4" met regelbare asafstand met:

- Binnenwerken met verstevigd mechanisme en ergonomische grepen.

- Excentrische koppelingen M1/2" M3/4".

- Terugslagkleppen geïntegreerd in de mengkraan.

Tapkraan met draaibare getrokken uitloop L.200 mm.

- Volledig debiet 25 l/min in 1/4 draai.

- Binnenwerk met verstevigd mechanisme en ergonomische greep.

Zwarte sproeier met regelbare straal met debiet 10 l/min aan de uitloop (ref. 433009).

Sproeier met kalkwerend systeem en schokbestendige sproeikop.

Gewapende zwarte flexibel L.0,95 m geschikt voor de voedingsnijverheid.

Zuil 3/4" in messing.


Regelbare muurbevestiging.

RVS geleidingsveer.

30 jaar garantie.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Voorspoelkolom muurmodel met mengkraan en draaibare getrokken uitloop - Ref. 5834

| | |
|-----------------------|---|
| Aansluiting | M1/2" |
| Hoogte | 860-930 mm |
| Hoogte van de uitloop | 165-305 mm |
| Debiet | 25 l/min met tapkraan ; 10 l/min met de sproeier |
| Afstand tot de muur | 35-162 mm |
| Afwerking | Messing verchromd |
| Waarborg |  |



VOORDELEN



Korte vultijd: volledig debiet in 1/4 draai



Anti-torsie koppeling en gewapend PVC



Comfort: ergonomische grepen en draaibare uitloop



Hygiëne: PVC flexibel, kalkwerende sproeier

