

Waterdichte inbouwdoos voor BINOPTIC

Ref. 370PBOX

Op batterijen, set 1/2



BESCHRIJVING

Waterdichte inbouwdoos voor BINOPTIC - Ref. 370PBOX

Waterdichte inbouwdoos voor BINOPTIC 2, set 1/2 :
Stroomtoevoer via CR123 Lithium 6 V batterijen.

Waterdichte inbouwdoos:

- Kraag met dichtingsring.
 - Hydraulische aansluiting langs de buitenkant en onderhoud langs de voorkant.
 - Moduleerbare installatie (rails, volle muur, paneel).
 - Geschikt voor muren van 10 tot 120 mm (rekening houdend met de minimum inbouwdiepte van 83 mm).
 - Aansluitbaar op standaard toevoerleidingen of "pijp in pijp".
 - Stopkraan en debietregeling, filter en elektroventiel geïntegreerd en toegankelijk langs de voorkant.
 - BINOPTIC 2 kraan F1/2".
 - Levering in 2 sets: veilige spoeling van het waternet, zonder gevoelig onderdeel.
- Te bestellen met de bedieningsplaten met referenties 370106 of 370116.

VOORDELEN



Installatie ingebouwd in de muur



Stroomtoevoer via Lithium 6 V batterijen



100% waterdichte inbouwdoos

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Waterdichte inbouwdoos voor BINOPTIC - Ref. 370PBOX

Aansluiting	F1/2"
Hoogte	150 mm
Diepte	83 - 190 mm
Breedte	175 mm
Standaarden	ACS
Waarborg	

