


Waterdichte inbouwdoos voor BINOPTIC

Ref. 370SBOX

Op netspanning, set 1/2



BESCHRIJVING

Waterdichte inbouwdoos voor BINOPTIC - Ref. 370SBOX

Waterdichte inbouwdoos voor BINOPTIC 2, set 1/2:
Stroomtoevoer op netspanning 230/6 V (snoer en transformator meegeleverd).

Waterdichte inbouwdoos:

- Kraag met dichtingsring.
- Hydraulische aansluiting langs de buitenkant en onderhoud langs de voorkant.
- Moduleerbare installatie (rails, volle muur, paneel).
- Geschikt voor muren van 10 tot 120 mm (rekening houdend met de minimum inbouwdiepte van 83 mm).
- Aansluitbaar op standaard toevoerleidingen of "pijp in pijp".
- Stopkraan en debietregeling, filter en elektroventiel geïntegreerd en toegankelijk langs de voorkant.
- BINOPTIC 2 kraan F1/2".
- Levering in 2 sets: veilige spoeling van het waternet, zonder gevoelig onderdeel.

30 jaar garantie

Te bestellen met de bedieningsplaten met referenties 370100 of 370110.

VOORDELEN



Installatie ingebouwd in de muur



Stroomtoevoer op netspanning 230/6 V



100% waterdichte inbouwdoos

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Waterdichte inbouwdoos voor BINOPTIC - Ref. 370SBOX

Aansluiting	F1/2"
Hoogte	150 mm
Diepte	83 - 190 mm
Breedte	175 mm
Standaarden	ACS
Waarborg	